

PRODUKTDATABLAD

LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W

LED CLICK White | LED-armatur för vägg och tak med väggbrytare för styrning av ljussegment

Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Dekorationsbelysning i hemmet



Produktfördelar

- Enhetlig ljusbild med varmvitt ljus
- Olika styrbara ljusscener med upprepade knapptryck på väggbrytaren
- Enkel att använda
- Snygg design som passar i alla miljöer

Produktegenskaper

- Vägg- och takarmatur
- Två separata ljussegment
- Finns i både rund och kvadratisk form



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	18,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	85,000 mA
IP Inkopplingsström	17.4 A
Max antal armaturer per säkring B16 A	-
Max antal armaturer per säkring C10 A	-
Max antal armaturer per säkring C16 A	-
Effektfaktor λ	> 0,90
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	1100 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1850 lm
Ljusutbyte	61 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	≥ 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdc
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG1
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	300.00 mm
Bredd	300.00 mm
Höjd	45.00 mm
produktvikt	1630,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Yttermaterial som släpper igenom ljus	Plast
Kvicksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+35 °C
Förvaringstemperatur	-30...+70 °C
Anslutningstyp	Screw terminal
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling / Wall
Applikationsområde	Indoor/Indoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Antal tändcykler	100000

CERTIFIKAT & STANDARDER




Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer



NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Offerter
	Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075260573	Kapsel 1	52 mm x 307 mm x 309 mm	1774.00 g	4.93 dm ³
4058075260580	Transportförpackning 4	320 mm x 220 mm x 320 mm	7546.00 g	22.53 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

