

## SafeSeal

### Beskrivelse:

- Til forøget vandsikring
- SafeSeal vil forhindre fugt i at trænge ned i fugerne
- Specialudviklet til områder med særlig fugtbeskyttelse
- En flaske er nok til ca. 20 m<sup>2</sup> gulv.



### Egenskaber:

Egenskaber	
Bindingsmiddel	PVAc spredning
Klassifikation	D3 (EN 204)
Farve	Hvid, gennemsigtig i tør tilstand
Flaske	0,5 liter, tilstrækkeligt til ca. 20m <sup>2</sup>
Temperatur	Anvendes ved en temperatur på mindst 15° C

Andet	
Rengøring	Tørres af med en fugtig klud (vand), eller skrælles af efter tørring i 10-15 minutter (hudtør)
Holdbarhed ved opbevaring	1 år i en uåbnet pakke
Opbevaring	Opbevares køligt på et frostfrit sted mellem +5 °C og +25 °C.

Produkt	Indhold
SafeSeal, 45050	1 stk.

### Brugervejledning:

Rengør og børst gulvpanelet for at fjerne alle løse partikler

#### Anvendes som forseglingsmiddel:

Påfør SafeSeal i en tynd streg oven på tungen langs med planken før montage.

Overskydende SafeSeal tørres af med en fugtig klud (vand) eller skrælles af efter tørring i 10-15 minutter (hudtør). På gulve med skrå kanter skal overskydende SafeSeal tørres af med det samme.

#### Ved større installationsområder:

Påfør SafeSeal i en tynd streg på nederst i den langsidede fuge på planken, når den allerede er lagt.

