

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG

SMART+ CAMERA CONTROL | Smal väggarmatur med justerbar kamera i appen, högtalare, rörelse- och dagsljussensor



Användningsområden

- Garage
- Entréer
- Utomhusbruk (IP44)

Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Ökad säkerhetsuppfattning tack vare hög ljusstyrka

Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Dimbar
- Färgtemperatur: 3 000 K (Varmvit)
- Kapslingsklass: IP44
- HD Live View-kamera
- Inbyggd högtalare och larmsiren
- Luminous flux: 900 lm



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	16,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	73 mA
Nätfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,5
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusfärg (angiven)	Warm White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Nominell Ljusflöde	900 lm
Ljusflöde	900 lm
Ljusutbyte	60 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	> 80
Flimmervärde (Pst LM)	≤ 1 %
Stroboskopisk effekt (SVM)	≤ 0.4

Ljustekniska data

Spridningsvinkel	207.50 °
Uppstartstid	< 0.5 s

MÅTT & VIKT

produktvikt	850,00 g
Längd	120.00 mm
Bredd	80.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	80.00 mm
Höjd	320.00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	320.00 mm

Livslängd

Antal tändcykler	12500
------------------	-------

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	Dark gray
Färg på armaturhus	Dark gray
Material i kroppen	Plastic
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Lämplig användningsområde	Wall
---------------------------	------

EGENSKAPER

Dimmable	Yes
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
LED-modul, utbytbar	Not replaceable



CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	D
Standarder	CE / ERP / UKCA
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP44
EEL - Energi märkning	D

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction SMART OUTD WIFI WALL CAMERA
	Declarations of conformity SMART OUTD WIFI WALL CAMERA

NEDLADDNINGSBARA FILER



Declarations of conformity
SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA REM DG

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075564602	Kapsel 1	347 mm x 122 mm x 147 mm	950.00 g	6.22 dm ³
4058075564619	Transportförpackning 4	370 mm x 260 mm x 329 mm	4255.00 g	31.65 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.