


BILAG B – VEDLIGEHOLDELSE

1. BESKYTTELSE




DØRMÅTTE

For at beskytte gulvet er det vigtigt at lægge dørmåtter uden gummibelægning ved alle indgange. På den måde undgår du at få snavs og grus ind i rummet, der kan ridse og ødelægge gulvet. Brug ikke måtter eller tæpper med gummibagside, da gulvet kan blive permanent misfarvet ved længerevarende kontakt med gummi. Anbring aldrig dørmåtter på et vådt gulv.



BLØDE HJUL

Kontorstole med hjul, møbelben, træningsudstyr etc. skal forsynes med blød gummifri beskyttelse for at undgå permanente skader på gulvet. Brug en passende skrivebordsmåtte under kontorstole med hjul.



FILTPUDER

Du bør bruge filtpuder eller anden beskyttelse, hvis stel og ben på fx stoleben, møbelben og træningsudstyr indeholder gummi.

2. RENGØRING

FØRSTE RENGØRING

Fjern først alle urenheder og støv fra gulvet med en børste eller støvsuger. Rengør derefter med vand og et passende PH-neutralt rengøringsmiddel. Gør dette mindst to gange, indtil skyllevandet er rent. Vi anbefaler BerryAlloc Vinyl Plank Cleaner. Andre rengøringsprodukter kan indeholde emner, der kan skade gulvoverfladernes modstandsdygtighed. Særlig behandling efter monteringen er ikke nødvendig takket være coatingen af gulvets top lag.



REGELMÆSSIG RENGØRING

Støvsug eller brug en våd, opvredet moppe. Efter behov benyttes en opløsning af rent vand og et mildt, pH-neutralt rengøringsmiddel (BerryAlloc Vinyl Plank Cleaner). Hæld ikke vand ud over gulvet, og efterlad ikke vand på gulvet. Skyl grundigt, og tør alt resterende vand af.

NB: Hvis vandet ikke fjernes omhyggeligt, og gulvet får lov at opsuge vand, er der risiko for, at mørkere designs kan få en hvid misfarvning. Disse pletter vil forsvinde inden for 24 timer. Gulvet kan være mere glat, når det er vådt. Pletter, mærker og spild skal tørres op så hurtigt som muligt. Brug aldrig voks eller lakforsegler. Brug aldrig vedligeholdelsesprodukter, der indeholder voks eller olie. Brug aldrig en damprenser.

BERRYALLOC VEDLIGEHOLDELSERPRODUKTER

Cleaner

Et særligt aktivt rengøringsmiddel til brug på nye gulve, umiddelbart efter montering. Fås også til rutinemæssig rengøring af gulve, der fra fabrikken er forsynet med en polyurethan finish eller som er vinylbehandlet med PU Protect. Fremragende smudsopsamlende egenskaber, selv ved fedtpletter. Skader ikke gulvoverfladen, forårsager ikke gråning (udvikling af grå film) og efterlader ingen rester på gulvet.

PU Protect

Mat polish beregnet til den første beskyttelse af nymonterede/grundigt rengjorte gulve og efterfølgende rutinemæssig rengøring. Når overfladen er tør, danner den en skridsikker mat finish. Ideel til boliger.

ALMINDELIGE VEDLIGEHOLDELSERPRODUKTER

- Skal være pH-neutrale
Hvis produktet har lav PH-værdi kan det reagere med gulvet og forårsage misfarvning eller lugtgener
Er det basisk, kan det forårsage misfarvning
- Må ikke indeholde blegemiddel eller klorerede forbindelser – kan forårsage misfarvning
- Acetone kan påvirke de beskyttende lag
- Spritbaserede rengøringsmidler kan benyttes, hvis de overholder ovenstående retningslinjer

PLETFJERNING

1. Rengør med en opvredet gulvklud og brug en opløsning af BerryAlloc rengøringsmiddel i vand.
2. Efterlad ikke vand på gulvet (gulvet skal kun være fugtigt).
3. Lad produktet virke på gulvet i minimum 10 og højst 15 minutter.
4. Rengør med en børste i to forskellige retninger.
5. Rengør til sidst med en opvredet klud, indtil skyllevandet er rent.

Tip: Drejer det sig om en særligt vanskelig plet, kan en klud med graffitirens benyttes. Lad først pletten tørre ud. Brug derefter kluden til at rengøre overfladen. Når pletten er fjernet, skylles gulvet med vand for at undgå at efterlade en fedtet rest på overfladen. Vær opmærksom på ikke at efterlade vand på gulvet.