

# PRODUKTDATABLAD

## LED Sensor Batten 320mm 4W 3000K

LED Sensor Batten | Slim LED Batten luminaire with integrated Sensor for on/off switching



---

### Användningsområden

- Kontor
- Belysning under skåp
- Kök

---

### Produktfördelar

- Attraktiv och funktionell design för kontorsapplikationer
- Beröringsfri omkoppling tack vare integrerad sensor

---

### Produktegenskaper

- Integrerad rörelsedetektor



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	4,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	32,000 mA
Startström tid $T_{h50}$	182 $\mu$ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	56
Max antal armaturer per säkring C16 A	56
Effektfaktor $\lambda$	> 0,5
Total övertonshalt	110 %
Skyddsklass	II
Typ av drift	Integrated LED driver

## Fotometriska data

Ljusflöde	400 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	450 lm
Ljusutbyte	100 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljuskvalitet (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 5 sdc
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	180 °

## MÅTT &amp; VIKT

Längd	313,00 mm
Bredd	28,00 mm
Höjd	36,00 mm
produktvikt	77,00 g



**MATERIAL & FÄRGER**

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Plastic
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

**APPLIKATION & MONTERING**

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Cable, 3-pole
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

**Livslängd**

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Antal tändcykler	100000

**SENSOR**

Sensortyp	Rörelse
-----------	---------

**CERTIFIKAT & STANDARDER**

Standarder	CE
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

**EQUIPMENT / ACCESSORIES**

– Monteringsskruvar och pluggar ingår

**NEDLADDNINGSBARA FILER**

## NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



Declarations of conformity

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075762114	Kapsel 1	40 mm x 70 mm x 354 mm	139.00 g	0.99 dm <sup>3</sup>
4058075762121	Transportförpackning 8	348 mm x 180 mm x 167 mm	1401.00 g	10.46 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.