



Ersätter: 2012-02-15

Datum: 2014-10-08

FixIn 3888

Vattenbaserat monteringslim med bra hugg på sugande ytor. Ger en stark och tätande limfog. För limning inomhus av absorberande material såsom paneler, profiler, trösklar, dörrposter, tegel, gips- och spånplattor, frigit, betong m.fl.

- Inomhusbruk.
- Utan lösningsmedel.
- Härdar genom avdunstning av vatten.
- Stark, tålig och fuktbeständig limfog.

TEKNISK DATA

Typ: Akrylat dispersion
Färg: Vit
Konsistens: Lätt Thixotropisk pasta
Densitet: Ca 1,62 kg/cm³.
Lösningsmedel: Vatten.
Torrhalt: 78 %.
Flampunkt: Nej.
Temperaturbeständighet: - 15°C - +75°C

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +15°C - +40°C
Monteringstid: Ca 5 - 10 min i rumstemperatur.
Härdningstid: 3 dygn.
Lagringstid: 12 månader (Ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.
Verktyg: Casco ProGun P160.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering- och Rengöringsföreskrifter
Vid arbete med lim ska alltid god arbetshygien iakttas.
Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten.

Ohärdat lim, använd torr trasa. Härdat lim tas bort mekaniskt. Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med huden.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Gör så här:

Ytorna som limmas ska vara rena, torra, fasta och dammfria. Applicera limmet i strängar eller i punkter med 20 cm mellanrum. Montera inom 10 minuter. Eftersom limmet torkar genom avdunstning av vatten måste en av ytorna vara porösa. Säkerställ alltid vidhäftningen. Kontrollera alltid att limmet fäster på det tilltänkta materialet.

För övriga frågor vänligen kontakta Teknisk Support.

BEGRÄNSNINGAR

Rekommenderas inte till PP-plaster, Teflon eller bituminösa ytor.

FÖRPACKNING

12 x 300 ml.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com
