

# ICOPAL TopSafe 14°

## Skiffergrå & Kristallsvart



TopSafe 14° är en stenbelagd ytpapp som skyddar byggnaden från väder och vind i många år.

- För tak med minst 14° lutning, dvs 25 cm/m
- Klisterkanter med snabb och säker vidhäftning
- Ett bra alternativ på takkonstruktioner med lätta takstolar
- Registrerad i BASTA-registret\*



\* BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.  
Se [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se).

### Materialbeskrivning

TopSafe 14° finns i två kulörer, med knistrande kristallsvart yta och med yta av Grythytteskiffer. Stommen av polyesterfilt är impregnerad och belagd på båda sidor med asfalt som har tillsats av polymerer (SBS). TopSafe 14° har en självhäftande asfaltkant som ger ett hållbart och tätt förband.

### Montering

TopSafe 14° används på underlagstäckt träpanel (här rekommenderas Micoral YAM 2000 enligt AMA Hus) eller ovanpå gammalt tätskikt. Träpanelen ska ha en fuktkvot < 15%. Tätskiktet monteras med förzinkad pappspik. TopSafe 14° kan användas ned till +15° C utan att förvärma klisterkanterna.

Utförliga monteringsanvisningar finns att ladda ner på Icopals hemsida.

### Övriga upplysningar

TopSafe 14° ska användas på ventilerade konstruktioner, dvs. kalla tak. Taket ska ha utvändig takavvattning och vara utformat så att vattenavrinning inte hindras.

Tilläggsisolering eller byte av ytmaterial innebär en konstruktions-förändring som kan påverka fukt- och temperaturförhållandena i konstruktionen. Vid

## Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Rullarna lagras stående på plant underlag skyddade från fukt och solljus. Om ett mellanskikt används kan upp till två pallar placeras ovanpå varandra. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras TopSafe 14° minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullarna ska tas ut från varmlagret efterhand som de ska användas.

## Tillbehör

Förzinkad pappspik. Rekommenderad spiklängd vid nytäckning är 25 mm. Vid täckning ovanpå gammalt ytskikt används spiklängd 35 mm. Åtgång ca 25 spik/m<sup>2</sup> takyta.

Icopal Taklim till klistring av tvärskarvar och detaljer. Till genomföringar används takstos. Takavvattning, beslag & plåtar, se vår hemsida.

Produktdata TopSafe 14°		
Artikelnummer	Skiffergrå 470518	Kristallsvart 470522
Dimension	10 x 0,70 m	8 x 0,70 m
Vikt per rulle	Ca 27 kg	Ca 26 kg
Ytvikt	Ca 3800g/ m <sup>2</sup>	Ca 4100g/ m <sup>2</sup>
Täckande yta/rulle	6,1 m <sup>2</sup>	4,9 m <sup>2</sup>
Förpacknings/transportenhet, Engångspall med krympfoliehätta	18 rullar per pall	18 rullar per pall
Lägsta användningstemperatur*	+15°	+15°
Transportvikt/transportenhet	Ca 510 kg	Ca 500 kg
Transportmått	L=1200, B=800, H=840 mm	

\* Vid lägre temperaturer aktiveras kliserkanterna genom värmning med varmluftspistol.

Se prestandadeklaration 020-1020 för ytterligare data, [www.prestandadeklaration.se](http://www.prestandadeklaration.se)

### Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö

Tel: 040-24 74 00

[info.se@icopal.com](mailto:info.se@icopal.com)

[www.icopal.se](http://www.icopal.se)

