

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black

DECORATIVE CEILING BACKLIGHT WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart takbelysning med huvud- och bakgrundsljus, TW, RGB och dimbar



### Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum

### Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Huvudljus och bakgrundsljus
- Båda ljusen är oberoende
- TW och RGB

### Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: WiFi



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Nominell watttal       | 28,00 W             |
| Nominell märkspänning  | 220...240 V         |
| Märkström              | 0 relevant          |
| Nätfrekvens            | 50...60 Hz          |
| Effektfaktor $\lambda$ | > 0,90              |
| Typ av drift           | External LED driver |

## Fotometriska data

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Ljuskfärg (angiven)                  | RGBTW         |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning | < 6 sdc       |
| Nominell Ljusflöde                   | 2400 lm       |
| Ljusflöde                            | 2400 lm       |
| Ljusutbyte                           | 37 lm/W       |
| Färgtemperatur                       | 3000...6500 K |
| Färgåtergivningindex Ra              | > 80          |

## Ljustekniska data

|                  |         |
|------------------|---------|
| Spridningsvinkel | 110 °   |
| Uppstartstid     | < 0.5 s |

## MÅTT &amp; VIKT

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| produktvikt                   | 1800,00 g |
| Diameter                      | 350,00 mm |
| Bredd (inkl. runda armaturer) | 350,00 mm |
| Höjd                          | 90.00 mm  |
| Höjd (inkl. armaturer)        | 90.00 mm  |

## Livslängd

|                  |       |
|------------------|-------|
| Antal tändcykler | 15000 |
|------------------|-------|

## FÄRGER &amp; MATERIAL

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Produktfärg        | Black              |
| Färg på armaturhus | Black              |
| Material i kroppen | Metal              |
| Material i höljet  | Polycarbonate (PC) |

## TEMPERATURER &amp; DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Omgivningstemperaturområde | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

## YTTERLIGARE PRODUKTDATA

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Lämplig användningsområde | Ceiling |
|---------------------------|---------|

## EGENSKAPER

|                |                |
|----------------|----------------|
| Dimmable       | Yes            |
| Anslutningstyp | Screw terminal |

## CERTIFIKAT &amp; STANDARDS

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Standarder  | CE / ERP / UKCA |
| Skyddsklass | I               |
| Skyddstyp   | IP20            |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsfäste ingår
- Monteringsskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

## NEDLADDNINGSBARA FILER

| NEDLADDNINGSBARA FILER                                                             |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>SMART WIFI ORBIS SQ RD BL 350 RGBTW      |
|  | Declarations of conformity<br>EC declaration_ORBIS RGBTW LUM |

## LOGISTIKDATA

| Produktkod    | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym                 |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075573574 | Kapsel<br>1                     | 402 mm x 122 mm x 402 mm           | 2110.00 g  | 19.72 dm <sup>3</sup> |
| 4058075573581 | Transportförpackning<br>4       | 500 mm x 418 mm x 420 mm           | 9780.00 g  | 87.78 dm <sup>3</sup> |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.