

Ersätter: 2012-02-15

Datum: 2014-10-08

SuperSet 3879

SuperSet är ett allsidigt enkomponentslim för monteringar av de flesta material, fäster mot glas, betong, sten, plast, metall, trä, frigolit m.fl. Kan användas både inom- och utomhus. Limfogen blir fyllande och elastisk. Har god beständighet mot vatten, värme, kyla, vanliga hushållskemikalier, krymper inte och tar upp vibrationer. Fri från isocyanater och lösningsmedel. Mycket goda limningsegenskaper som ger en snabb och exakt limning.

- Kan användas inom- och utomhus.
- Stark elastisk, fyllande fog.
- Kort, lätt och smidig konsistens.
- Fri från isocyanater och lösningsmedel.
- Limfogen krymper ej och tar upp vibrationer.

TEKNISK DATA

Typ: MS-Polymer
Färg: Off-white (S05072-Y)
Konsistens: Thixotropisk pasta
Densitet: Ca 1,5 g/m³.
Brandfara: Nej.
Hårdhet: 50 - 60 shore A
Temperaturbeständighet: - 30°C - +90°C

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +40°C
Öppentid: Ca 20 min i rumstemperatur.
Härningstid: Ca 3 mm/dag vid rumstemperatur.
Övermålningsbar: Ja. Vi rekommenderar förtest.
Lagringstid: 12 månader (Ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.
Verktyg:
Casco ProGun P160 6200
Casco Proffspistol H2 6180
Casco Proffspistol T20 6181.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning
Får ej förtäras. Vid förtäring uppsök läkare. Undvik kontakt med ögon och hud. Tvätta huden med tvål och vatten. Förvara oåtkomligt för barn.

Hantering- och Rengöringsföreskrifter

Ohärdat lim, använd torr trasa. Härdat lim tas bort mekaniskt. Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med huden.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Gör så här:
Skär av förslutningen. Montera patronspetsen och skär till önskad bredd. Applicera med foggistol. Ytorna ska vara rena. Applicera limsträngar vertikalt, max 5 cm mellan strängarna, eller i punkter på en fettfri och ren yta och montera inom 20 minuter. Säkerställ alltid limmängden vid limning av tyngre föremål. Limmet uppnår full styrka efter 1 dygn.

Metall

Har god vidhäftning mot metall, t ex plåt, stål, eloxerad aluminium, galvad plåt, rostfritt stål, koppar m.fl. Ej bly. För att få bästa vidhäftning rekommenderas att primas med Primer 21.

Trä

God vidhäftning mot trä. Trä som utsätts för konstant väta rekommenderas att primas med Primer 21.

Glas

Kan användas vid limning av glas. För konstruktioner utomhus som exponeras av UV-ljus rekommenderar vi ej SuperSet.

Plast



Har god vidhäftning mot de flesta plaster. Dock ej "fetare" plaster såsom PE, PP, Teflon. Vi rekommenderar förtestning.

Obs! Om SuperSet används i kombination med polyuretanmassor ska respektive massa härdad ut innan den nya läggs ovanpå. Annars kan problem med härdningsprocessen uppstå. Efterbehandling kan göras med vattenburna produkter. Test bör alltid göras några dagar innan.

FÖRPACKNING

12 x 300 ml

10 x 40 ml.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com