

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR SST 2000 25 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® SUPERSTAR 2000 | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Køkkenbelysning
- Læselys
- Entrébelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger

Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Betydelig mindre CO₂-udledning
- Høj effektivitet ift. standardpærer
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- 100% dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a: 100
- Sokkel: GY6.35


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	25 W
Wattforbrug	25.00 W
Nominal spænding	12 V
Tilsvarende lampe effekt	35 W
Cos Phi (effektfaktor)	1,00

Fotometriske data

Lumen	500 lm
Belysnings effektivitet	20 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2900 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1029



Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	ikke relevant
Opstarttid	0 s

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	44.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	30,0 mm
Diameter	12 mm
Produktvægt	2,2 g

Levetid

Nominal levetid	2000 h
-----------------	--------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
------------------------------	--------

Kviksølvfri	Ja
Design/version	Rørformet

EVNER

Dimmable	Yes
Brændestilling	Vilkårlig

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	25.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGST/UB-25-12-GY6.35-30
Ordreference	67431 ECO ST

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	GY6.35
Netværkslyskilde (CLS)	No
Lyskilde der kan farvejusteres	No
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	No
Antirefleksskærm	No
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	44.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12 mm
Kromacitetsfaktor x	0.444
Kromacitetsfaktor y	0.406
Spredningsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714444
Model number	AC35356

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321990204	Blister 1	139 mm x 15 mm x 121 mm	11.00 g	0.25 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321990211	Shipping box 10	164 mm x 129 mm x 148 mm	206.47 g	3.13 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.