

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Solar Oval S Wall Sensor 4W 3000K

Endura Style solar WALL | Udendørs Endura Style Oval Wall Sensor



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Værksteder
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagssensor
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Fås i farvetemperatur: 3.000K og 4.000K
- Batteriopladning via solpanel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	4,00 W
Nominal spænding	3,7 V
Nominal strømstyrke	1000,000 mA
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	380 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	400 lm
Belysningseffektivitet	95 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	200.00 mm
Bredde	124.00 mm
Højde	45.00 mm
Produktvægt	755,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturomhus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / dagslys
Sensors detekteringsvinkel	100 °
Sensorstyret tændingstid	60 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	5...8 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	0...35 lx



NØDBELYSNING

Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Opladningstid for batteriet	6 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075766266	Folding box 1	135 mm x 210 mm x 65 mm	822.00 g	1.84 dm ³
4058075766273	Shipping box 4	290 mm x 230 mm x 160 mm	3591.00 g	10.67 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.