

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ Wifi Orbis Stea 485mm485mm RGB + TW

Smart+ Orbis Ceiling | Smart dekorativt loftsllys med 2 lyspunkter TW, RGB og dæmpbar



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

---

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- 2 uafhængige lyspunkter
- TW og RGB

---

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	32,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	140,000 mA
Startstrøm	8.95 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	350 µs
Cos Phi (effektfaktor)	0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	External LED driver

## Fotometriske data

Lumen	1950 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	3350 lm
Belysnings effektivitet	222 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	485,00 mm
Højde	80.00 mm
Produktvægt	2900,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft
Anvendelse	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

## NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
Integreret test kontakt	Nej

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	2
-----------------	---



## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskrue og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system



- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075573413	Folding box 1	525 mm x 120 mm x 525 mm	3300.00 g	33.08 dm <sup>3</sup>
4058075573420	Shipping box 4	545 mm x 510 mm x 550 mm	14200.00 g	152.87 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

