

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Planon Plus Hole Backlight 450x450mm RGB + TW

SMART+ Planon Plus Backlight with WiFi technology | Smart panel med standard og backlight med WiFi teknologi
TW RGB og dæmpbar



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Standard lys og bagkantslys
- Begge lys er uafhængige
- TW og RGB

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	24,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	100,000 mA
Startstrøm	16.1 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	125 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	37
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	47
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Total harmonisk forvrængning	< 30 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	1550 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2500 lm
Belysningseffektivitet	64 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid / RGB
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	450,00 mm
Bredde	450,00 mm
Højde	51,00 mm
Produktvægt	2100,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Metal
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	25000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej




YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskrue og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Batterier, der kræves til fjernbetjening: 2xAAA (medfølger ikke)
- Fjernbetjening medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Installation guide
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075752665	Folding box 1	72 mm x 497 mm x 487 mm	2361.00 g	17.43 dm ³
4058075752672	Shipping box 2	522 mm x 162 mm x 517 mm	5348.00 g	43.72 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.