

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Solar Tossa Wall Sensor 6W 3000K

Endura Style solar Tossa | Udendørs Endura Style Tossa Wall Sensor



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Værksteder
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagsensor
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Batteriopladning via solpanel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	6,00 W
Nominal spænding	3,7 V
Nominal strømstyrke	1420,000 mA
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	500 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	650 lm
Belysningseffektivitet	83 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	160,00 mm
Bredde	173,00 mm
Højde	50,00 mm
Produktvægt	550,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armatu _r hus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / dagslys
Sensors detekteringsvinkel	90 °
Sensorstyret tændingstid	15 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	6 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	0...50 lx

BATTERY

Batteritype	Lithium-ion
Battery size [GMS]	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominel spænding på batteriet	3.7 V

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075766303	Folding box 1	62 mm x 172 mm x 187 mm	614.00 g	1.99 dm ³
4058075766310	Shipping box 4	265 mm x 190 mm x 215 mm	2745.00 g	10.83 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.