



Malersprøjtesystem

PFS 3000-2

Det alsidige sprøjtesystem med optimal brugervenlighed til alle maleprojekter

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- ALLPaint-teknologi: enkel sprøjtemaling med alle typer maling
- Praktisk SDS-system til hurtig efterfyldning af maling og enkel rengøring
- ConstantFeed-malingsbeholder til ensartet malingsforsyning også ved opgaver over hovedhøjde eller tæt på gulvet

Yderligere produktfordele

- Kompakt hus med skulderrem af hensyn til fleksibelt og komfortabel arbejde
- 650-W-motor med 2-trins indstilling til træ- og vægmaling

Medfølgende tilbehør

- Dyser til lakker og lasurer (grå)
- Dyse til vægmaling (hvid)
- Malingsfilter
- Rengøringsbørste
- Bærerem
- 1000 ml malingsbeholder med låg (1 600 A00 1GG)

Bestill.nr.: 0603207100

EAN-kode: 3165140731126

Malersprøjtesystem

PFS 3000-2

Tekniske data

Optagen effekt: 650 W

Transportkapacitet: 300 ml/min

Påføring af maling: 2 m² af 1 min.

Støvbeholdervolumen: 1.000 ml

Vægt: 2,8 kg

Slangelængde: 2 m

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 79 dB(A); Schalleistungspegel dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktioner



Nominel effekt

650 W



ConstantFeed-malingsbeholder

Konstant malingsforsyning også ved sprøjtemaling over hovedhøjde eller i nærheden af gulvet uden at justere stigerøret



SDS-hurtiglukninger

SDS på malingsbeholder og luftslange af hensyn til hurtigt malingsskift og enkel rengøring



Skuldersele

Bekvem skuldersele til mobilt arbejde



PFS ALLPaint System

Alsidigt sprøjtesystem til alle træ- og indendørs vægmalinger

Funktioner

Bosch-SDS

Kan bæres

SprayControl Technology

3-trins malerdyse