

PRODUKTDATABLAD

LED WORKLIGHT BATTERY 3 LIGHT CHARGEABLE

WORKLIGHT BATTERY TRIPOD | Stativ med avtagbar uppladdningbar belysning



Användningsområden

- Renovering
- Garage
- Källare
- Verkstäder

Produktfördelar

- Ihopfällbar för enkel förvaring
- Energibesparing på upp till 80 % jämfört med halogenstrålkastare
- Halvmatt täcklock i härdat glas för enhetlig belysning
- Bärbara och uppladdningsbara strålkastare tillåter belysning från olika vinklar

Produktegenskaper

- Basarmatur med 30W ansluten till nätström laddar de 2 anslutna armaturerna med 5W vardera
- Enkel användning och installation
- Finns med 1, 2 eller 3 armaturhuvuden
- Roterbart armaturhuvud: 360°, ställbar: 180°
- Kapslingsklass, armatur: IP65, kontakt: IP44
- E/F kontakt



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

| | |
|------------------------|---------------|
| Nominell watttal | 40 W |
| Nominell märkspänning | 220...240 V |
| Nätfrekvens | 50...60 Hz |
| Märkström | 140 mA |
| Effektfaktor λ | $\geq 0,90$ |
| Total övertonshalt | < 40 % |
| Skyddsklass | I |
| Typ av drift | Mains voltage |

Fotometriska data

| | |
|--|------------|
| Ljusflöde | 3280 lm |
| Ljusutbyte | 82 lm/W |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Ljusfärg (angiven) | Cool White |
| Färgåtergivningindex Ra | ≥ 80 |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning | < 6 sdcn |
| Flimmervärde (Pst LM) | ≤ 1 % |
| Stroboskopisk effekt (SVM) | $\leq 0,4$ |
| Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778 | RG1 |
| Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471 | RG1 |
| Spridningsvinkel | 110 ° |

MÅTT & VIKT

| | |
|-------------|------------|
| Längd | 1694.00 mm |
| Bredd | 755.00 mm |
| Höjd | 658.00 mm |
| produktvikt | 4200,00 g |

MATERIAL & FÄRGER

| | |
|--------------------|--------------------|
| Produktfärg | Orange |
| Färg på armaturhus | Orange |
| Material i kroppen | Aluminum Plastic |
| Material i höljet | Polycarbonate (PC) |
| Kvicksilvermängd | 0.0 mg |

APPLIKATION & MONTERING

| | |
|--|-----------------|
| Omgivningstemperaturområde | -10...+40 °C |
| Förvaringstemperatur | -10...60 °C |
| Skyddstyp | IP54 |
| Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM] | IK06 |
| Dimmable | No |
| Monteringstyp | Standing |
| Lämplig användningsområde | Floor |
| LED-modul, utbytbar | Not replaceable |

Livslängd

| | |
|---------------------------|---------|
| Livslängd L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Antal tändcykler | 15000 |


CERTIFIKAT & STANDARDER

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Standarder | RoHS / CE |
| Begränsad yttemperatur, D-märkt | Nej |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

| NEDLADDNINGSBARA FILER | |
|--|--|
|  | User instruction LED WORKLIGHT 40WCHRGMOB |

LOGISTIKDATA

| Produktkod | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-------|
|------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-------|

| Produktkod | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075576575 | Kapsel 1 | 623 mm x 330 mm x 137 mm | 4350.00 g | 28.17 dm ³ |
| 4058075576582 | Transportförpackning 2 | 643 mm x 346 mm x 396 mm | 9482.00 g | 88.10 dm ³ |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.