

Gipssag LXT®

DSD180

18V • 15 mm

Praktisk og lett 18V gipssag til saging i gipsplater og tynne MDFplater

Perfekt når man skal installere taklamper, ventilasjonsåpninger etc. Skjæredybde kan justeres mot tykkelse på gipsplaten. Tar opp til tolags gipstykkelse.



LXT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Slaglengde	6 mm
Maks skjærekap. i tre (90°)	15 mm
Kapasitet gipsveggtykkelse	30 mm
Blad dimensjon	55 x 18 x 0,55 mm
Lydnivå (L _{PA})	79 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri	1,7 - 2,0 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	263 x 79 x 291 mm
Vibrasjonsverdi, Kappe	5,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Kappe	1,5 m/sec ²
Adapter støvsuger Ø inn / ut	25 / 31 mm

Brukerfordeler

- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Dybdejustering ved hjelp av nøkkel.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ ANNET

Bruksanvisning

