

Vinkelmutterdragare LXT®

DTL063Z

18V • 3/8" • 60 Nm • 0 – 2 000 min⁻¹

Vinkelhuvudets höjd endast 53 mm, 3/8".

Vinkelmutterdragare med 3/8" bitsfäste. En vinkelhuvudhöjd på endast 53 mm och en lång maskinkropp gör den idealisk för arbeten i trånga utrymmen. Utrustad med LED-belysning. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



18V

TEKNISK SPECIFIKATION

Li-ion batteri 18V	-
Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Max vridmoment slag	60 Nm
Varvtal	0 - 2000 min ⁻¹
Antal slag	0 - 3000 min ⁻¹
Verktögsfäste	3/8 "
Vinkelhuvud	53 mm
Kapacitet: standardbult	M4 - M12
Kapacitet: höghållfastbult	M4 - M8
Ljudeffektnivå	99 dB(A)
Ljudtrycksnivå	88 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: fixeringsbult	16,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	2,0 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,4 - 2,0 kg

EAN KOD 0088381664516

Länk till produktsida - www.makita.se



ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Den långa maskinkroppen gör det möjligt att hitta en bra arbetsposition.
- Vinkelhuvud 53mm.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Vinkelmutterdragare för 3/8" hylsor.
- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre och lättare.
- Idealisk för trånga utrymmen.
- Z - modell levereras utan batteri och laddare.



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ VALBARA TILLBEHÖR

821550-0
MAKPAC 2



837644-1
MAKPAC inlägg, väska nr. 2



■ ANDRA

Sprängskiss

