

Vindskydd Svart

Art nr: Benämning: Dimension:
246015 Vindskydd Svart 125 cm x 20 m



Beskrivning

T-Emballages vindskydd är ett modernt vindskydds-system som utgör den yttre klimatskärmen på utsidan av isoleringen i ytterväggskonstruktioner.

Vindskydd Svart är alkalibeständig med en diffusionsöppen polyetenbarriär skyddad av en fiberduk av polypropen (nonwoven). Den speciella polyetenbarriären i Vindskydd Svart borgar för goda vattentäta egenskaper som skyddar mot fukt och dålig väderlek.

Vindskydd Svart som är elastiskt, mjukt och enklare att arbeta med och betydligt bättre för miljön, ersätter Vindpapp AC 350.

Produkterna innehåller inga ämnen upptagna i Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas eller PRIO-guide. Kasserbart material är förbränningsbart med koldioxid och vatten som restprodukter.

Teknisk Specifikation

Material	En polypropenduk, ett polyetenskikt
Hanteringstemperatur	-20°C till +40°C
	Vindskydd Svart
Vikt	65 g/m ²
Draghållfasthet i L/T-ritk	2,2 kN/m
Brottöjning i L/T-ritk	72/70%
Rivhållfasthet i L/T-ritk	70/75 N
Ånggenomgång motst	< 20 000 s/m
Luftgenomsläpplighet	≤0,008 m ³ /m ² hPa
Vattentäthet *	Klass W1

Viktigt

- Skarvhjälpmedel som ex dubbelhäftande skarvband eller tejp ska vara godkänt för användning till Vindskydd Svart.
- Fästdon som klammer skall vara galvaniserad.
- Förvaring och lagring bör alltid ske emballerat eller så att vindskyddsväven skyddas från UV-strålning och värme.
- Dåliga väderförhållanden är alltid en riskfaktor för fuktskador.

20170410