

Cable Kit 500



Cable Kit 500 är vårt mest energieffektiva golvvärme-kit någonsin. I kitet ingår allt du behöver för installationen, inklusive vår nya termostat [EB-Therm 500](#). Tillsammans med tillbehöret [EB-Connect WiFi](#) ges också möjligheten att styra golvvärmen via appen Ebeco Connect eller öppet API. Vi kallar det **WiFi READY**.

WiFi READY – vårt nya golvvärme-koncept

Vårt koncept WiFi READY ger dig som installatör en unik möjlighet att erbjuda en flexibel och komplett golvvärme-lösning till din kund. Nu ger vi nämligen dig och din kund friheten att välja. Ett golvvärme-kit - med eller utan wifi.

Konceptet är enkelt. Termostaten [EB-Therm 500](#) är förberedd för wifi och med hjälp av tillbehöret EB-Connect WiFi kan golvvärmeanläggningen styras med appen Ebeco Connect. Möjligheten finns även att styra anläggningen via öppet API.

Ladda ner appen gratis här:



Effektiv styrning av golvvärmen

Golvvärmen styrs med termostaten [EB-Therm 500](#). Termostaten är enkel att hantera och installera och är utvecklad med installatören i fokus. Med sin tydliga uppstartsguide och menysystem underlättar den för både installatören och användaren.

[EB-Therm 500](#) har individuellt justerbara energisparprogram och gör det enkelt för dig som vill styra golvvärmen energieffektivt. Termostaten har rums- och golvgivare samt en inbyggd nedräkningsfunktion som visar när golvvärmen kan startas efter inspackling. EB-Therm 500 stödjer åtta olika givartyper och passar i de vanligast förekommande ramsystemen.

Enkelt att installera

Vi har fokuserat på att underlätta för dig som installatör när vi har tagit fram Cable Kit 500. Allt du behöver för installationen finns med i kitet. Värme-kabeln är tunn och bygger endast 4 mm. Den är smidig och lättböjlig vilket förenklar installationen. Anslutningskabeln samt värme-kabelns ytterhölje är dessutom halogenfri. Kabeln fixeras med lim mot underlaget.

Prova även vår nya värme-kabelklämma [Cable Clip](#), avsedd för rotnät. Cable Clip sätts fast på rotnätet och värme-kabeln monteras sedan direkt i klämman. Med Cable Clip sparar du både tid, pengar och framför allt dina knän!

Golvvärme för alla typer av golv och underlag

Vår golvvärme går att installera under nästan alla typer av golvmaterial men var noga med att följa golvleverantörens anvisningar. [Läs mer om våra tips för olika rum och golv.](#)

Golvvärmen kan installeras ovanpå befintliga golvkonstruktioner av betong, gips- eller spånskiva. Kabeln förläggs då i ett tunt spackelskikt. Det går också bra att förlägga den i träbjälklag. Cable Kit 500 kan även installeras för

användning i uterum.

Maxeffekt för olika underlag

- På betongunderlag: 160 W/m²
- På brännbart underlag: 120 W/m²

Energibesparing med hjälp av isolering

För ett riktigt energieffektivt alternativ rekommenderar vi att installera Cable Kit 500 tillsammans med isolerskivan [Cable Board](#). Systemen är optimerade för att användas tillsammans och kan ge dig upp till 35 % besparing av energiförbrukningen, jämfört med ett helt oisolerat system. Läs mer om hur du kan [energioptimera din golvvärmeanläggning](#).

TEKNISK FAKTA:

I KITET INGÅR: Kabel på trumma, praktisk trumhållare, termostat [EB-Therm 500](#), givarslang med adapter, limstavar.

Underlag	Betong, gips-/spånskiva, träbjälklag
Golvmaterial	Klinker, natursten, trä, laminat, plastmatta
Rumstyp	Våtrum, torra utrymmen, uterum
Möjlig installerad effekt	75-160 W/m ²
Minsta c/c-avstånd	7 cm på betongunderlag / 9 cm på brännbart
Kabeldiameter	ca 4 mm
Anslutningskabel	2,5 m
Kabeltyp	Serieresistiv 2-ledare med skärm. Halogenfritt ytterhölje.
Effekt	11 W/m
Lägsta installationstemperatur	Kabel: -5 °C Tejp: +18 °C
Anslutningsspänning	230 V
Minsta böjningsradie	25 mm
Godkännande	CE

Enligt föreskrifter från Elsäkerhetsverket ska systemet förläggas och anslutas till elnätet av auktoriserad installatör. Du kan köpa en komplett installation inklusive produkter. Hitta din [närmsta Ebeco-installatör](#) här och be om offert.

[Läs mer om installation och garanti på vår golvvärme.](#)

ARTIKELFÖRTECKNING:

Artikelnr	Effekt	Längd	Yta vid 75 W/m ² c/c 15 cm	Yta vid 110 W/m ² c/c 10 cm	Yta vid 140 W/m ² c/c 8 cm*	Yta vid 160 W/m ² c/c 7 cm*
8961080	100 W	8,9 m	1,3 m ²	0,8 m ²	0,7 m ²	0,6 m ²
8961081	150 W	13,5 m	2,0 m ²	1,35 m ²	1,1 m ²	0,9 m ²
8961082	200 W	18,5 m	2,7 m ²	1,85 m ²	1,5 m ²	1,3 m ²
8961083	260 W	23 m	3,4 m ²	2,3 m ²	1,8 m ²	1,6 m ²
8961084	330 W	31 m	4,4 m ²	3,1 m ²	2,3 m ²	2,1 m ²
8961085	400 W	37 m	5,3 m ²	3,7 m ²	2,8 m ²	2,5 m ²
8961086	470 W	43 m	6,3 m ²	4,3 m ²	3,4 m ²	3,0 m ²
8961087	540 W	49 m	7,2 m ²	4,9 m ²	3,9 m ²	3,4 m ²
8961088	650 W	58 m	8,7 m ²	5,8 m ²	4,7 m ²	4,1 m ²
8961089	810 W	73 m	10,7 m ²	7,3 m ²	5,8 m ²	5,0 m ²
8961090	960 W	86 m	12,8 m ²	8,6 m ²	6,9 m ²	6,0 m ²
8961091	1180 W	107 m	16,05 m ²	10,7 m ²	8,4 m ²	7,4 m ²
8961092	1380 W	124 m	18,3 m ²	12,4 m ²	9,8 m ²	8,6 m ²
8961093	1710 W	155 m	22,7 m ²	15,5 m ²	12,2 m ²	10,7 m ²
8961094	2080 W	187 m	27,7 m ²	18,7 m ²	14,9 m ²	13,0 m ²

* Endast mot betongunderlag

KOMPLETTERINGSSATS - Köp ett vanligt kit plus detta när det största kitet inte räcker till. Termostat ingår ej.

Artikelnr	Effekt	Längd	Yta vid 75 W/m ² c/c 15 cm	Yta vid 110 W/m ² c/c 10 cm	Yta vid 140 W/m ² c/c 8 cm*	Yta vid 160 W/m ² c/c 7 cm*
8960890	1180 W	107 m	16,05 m ²	10,7 m ²	8,4 m ²	7,4 m ²

GARANTI:



Vi lämnar 12 års produktgaranti vid materialfel på all värmekabel inklusive tillbehör som ingår i golvvärmeinstallationen. Gäller också Ebecos isolerskivor som installerats i kombination med golvvärmen. Vår garanti täcker även 100 % av kringkostnaderna för reparation eller utbyte.

För medlevererad termostat lämnar vi 5 års produktgaranti.

Vi ger dig även möjlighet att förlänga garantitiden på golvvärmen till 25 år när du [registrerar dig via formuläret](#). På termostaten gäller fortsatt originalgaranti. Alla villkor och förutsättningar [här under garantivillkor](#).

TILLBEHÖR:

EB-Connect WiFi

EB-Connect WiFi är tillbehöret som gör EB-Therm 500 till en wifi-termostat. Möjliggör styrning av golvvärmen via appen Ebeco Connect eller öppet API.



Artikelnr	Benämning
8581604	EB-Connect WiFi

Cable Clip

Kabelklämma för enkel och snabb installation av våra golvvärmekablar i Cable Kit samt Cableflex. Används på rotnät 2,5 mm.



Artikelnr	Antal i förp.	Räcker till
8960958	250 st	ca 4 m ²

Fixeringstejp

Fixeringstejp som används vid förläggning av Ebeco Cable Kit. Tejpen räcker till ca 4 m².



Artikelnr	Benämning	Mått
8960545	Fixeringstejp	15 mm x 25 m

Cable Board

För energieffektiv golvvärme under klinkergolv. Specialdesignad för Cable Kit.

Artikelnr	Längd	Bredd	Tjocklek	Yta/skiva	Antal skivor/frp	Total yta/pkt
8960180	1200 mm	600 mm	20 mm	0,72 m ²	5 st	3,6 m ²



Förhöjningsram

Förhöjningsram

Våra termostater är avsedda för infällt eller utanpåliggande montage. För utanpåliggande montage används förhöjningsram. Passar samtliga EB-Therm-modeller.

Artikelnr	Benämning	Mått	Färg
8581686	För Ebeco ram	87x87x29 mm	Vit (RAL 9003)



Primer +

Primer + används till förläggning av Cable Kit, Cable Board eller Thermoflex Kit. Räcker till ca 25 m².

Artikelnr	Benämning	Mängd
8960550	Primer +	1 liter



Flytfix Adesilex P4

Flytfix. Används vid förläggning av Ebeco Cable Board. Räcker till ca 1,5 m² vid fixering av isolerskiva, fyllning av spår och plattsättning.

Artikelnr	Benämning	Vikt
8960184	Flytfix Adesilex P4	20 kg



Plåtskoning

För installation av värmekabel i träbjälklag.

Artikelnr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
8960390	Plåtskoning för träbjälklag	70 mm	15 mm	15 mm



Galvaniserat putsnät

För armering i samband med spackling i våtrum eller för installation av Ebeco Cable Kit i träbjälklag.

Artikelnr	Benämning	Längd	Bredd
8960394	Galvaniserat putsnät	1,2 m	0,8 m
8960392	Galvaniserat putsnät (rulle)	10 m	1 m

