






1. Find skellet. (placeringen)
2. Grav eller bor et hul på ca. 15 cm i diameter og en dybde på ca. 40 cm.
3. Fyld ca. 15 cm beton i hullet.
4. Placer hegnsstolpe nr. 1 lodret i hullet samt støttestolper med en hældning på ca 25°
5. Fyld op omkring stolperne med beton og græstøv i toppen. Stamp med lægte eller lignende.
6. Kontroller om stolpe nr. 1 står i lod. Mål ud til næste hul og bor/grav dette. (Punkt 2. og 3.)
7. Træk en ledesnor fra stolpe nr. 1 og frem til nr. 2 og videre frem. Kontroller om det står i lod og vatter.



8. Spænd støttestolperne på de lodrette stolper og monter trådstrammere på stolperne.
9. Monter tråd på trådstrammere og på de udvendige stolpebeslag og spænd herefter trådene op.
10. Hegnet kan derefter monteres.
11. Fjern plasttop på Plaststang (stanggøjser) og kød denne ned gennem hegnet og trådstrammerskruer.
12. Når hegnet er monteret hele vejen rundt klippes overskydende hegn fra.
13. Find sidste maske i toppen og den samme maske i bunden af hegnet og klip.
14. Masken kan nu trækkes/skrues hele vejen op, og det overskydende hegn er klippet fra.



15. Strammetråden hæftes på hegnet ved at køre hegnsløkken omkring strammetråden.
16. Dette gøres i toppen og i bunden.
17. For at trække hegnet helt ind til strammetråden monteres sytråd.
18. Hegnet er nu klar til brug.

