

PRODUKTDATABLAD

Orbis Flame 3X5.5W Click CCT IP44 Black

Orbis Flame | Væg-/loftarmaturer med to justérbare farvetemperaturer via vægkontakt og beskyttelsesklasse IP44

Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spise-stuen, soveværelset mm.
- Badeværelser (IP44)



Produktfordele

- Moderne design
- Nem at installere og anvende
- Skift mellem varm og kold hvid
- Lang levetid

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Levetid: op til 30.000 timer
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid) eller 4.000 (neutral hvid)
- Click-CCT version: farvetemperatur justérbar i to trin ved gentagne skift
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Glas diffuser



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	16,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	104,000 mA
Startstrøm	0.033 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	192 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	387
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	242
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	387
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	65 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver


Fotometriske data

Lumen	1050 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1305 lm
Belysningseffektivitet	64 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	115 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	500,00 mm
Bredde	130,00 mm
Højde	90,00 mm

Produktvægt	905,00 g
-------------	----------



ORBIS FLAME 3X5.5W CLICKCCT
IP44

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Metal glas
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
-------------------------	---------------------

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS FLAME CLICKOCT IP44
	Overensstemmelseserklæringer	ORBIS FLAME
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS FLAME

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854275975	Folding box 1	132 mm x 172 mm x 563 mm	1119.00 g	12.78 dm³
4099854275982	Shipping box 4	576 mm x 278 mm x 370 mm	5292.00 g	59.25 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.