




PANELHEGN






MONTERINGSVEJLEDNING

1. Find skellet (placeringen)
2. Grav eller bor et hul på ca. 15 cm i diameter og en dybde på ca. 40 cm.
3. Fyld ca. 15 cm beton i hullet.
4. Placer hegnsstolpe nr. 1 i hullet i højde ca. 110 cm .
5. Fyld op omkring stolpen med beton og græstørv i toppen. Stamp med lægte eller lignende.
6. Kontroller om stolpen står i lod.



7. Mål ud til næste hul og bor/grav dette. (Punkt 2. og 3.)
8. Træk en ledesnor fra stolpe nr. 1 og frem til nr. 2 og videre frem. Kontroller om det står i lod og vatter.
9. Stolpen til lågen skal monteres med stolpe hullerne langs hegnet.
10. Afstanden mellem lågestolperne skal være min. 111 cm og max 114 cm
11. Monter derefter lågen med L-hængslerne.
12. Fjern herefter skruer og bolte fra medfølgende hegnbeslag og monter beslagene på stolperne.



13. Hegnssiderne kan nu monteres på beslagene.
14. Spænd herefter skuer og bolte på beslagene og spænd dem forsigtig.
15. Kontroller om hegnet står i vatter og spænd herefter hegnet helt fast.
16. Påmonter håndtaget på lågen.
17. Hegnet er nu klar til brug.

