

Produktinformation:

Swingcolor Vævlím

Færdigblandet forstærket tapet- og vævlím

Produktegenskaber:

Swingcolor Vævlím er en vandbaseret lim, beregnet til opsætning af tapet og glasfilt i tørre og opvarmede rum.

Swingcolor Vævlím er velegnet til rulle- eller sprøjtepåføring.

Swingcolor Vævlím er forstærket med EVA-polymer dispersion.

Fysiske / kemiske data:

Lim:

Type:	Modificeret stivelse forstærket med en EVA-polymer dispersion
Farve:	Hvid
Konsistens:	Thixotropisk cremet masse.
Tørstofindhol:	ca. 14%
Densitet:	1,0 kg/liter
Emballage:	15 ltr/sp.
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit

Brugsanvisning:

Forberedelse: Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke afsmittende og fri for tapetrester m.m. Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel. Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres ved påføring af fortyndet lim. På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder efter rengøring.

Fortynding: Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med vand efter behov.

Anvendelsestemperatur: 18 °C til 25 °C.

Opsætning: Limen påføres i et jævnt lag på bagsiden af tapetet, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning, ved opsætning af glasfilt påføres limen væggen med rulle eller sprøjteanlæg. Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Eventuelt lim der er kommet på forsiden, fjernes ved let dupning med en fugtet svamp.

Ved tapettyper hvor der anbefales at limen påføres på væggen (easy-up tapeter) kan limen påføres med rulle eller sprøjteanlæg.

Rækkeevne: 3-5 m² pr. liter.

Efterbehandling: Når limen er helt tør, kan glasfilten overmales.

Rengøring: Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunkent vand.

Sikkerhed:

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer.