

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME

POWERBANK Dark grey

SMART+ TABLE FRAME MULTICOLOR | Bordslampa laddningsbar via USB med WIFI-teknik



Användningsområden

- Trädgård
- Terrasser, balkonger
- Allmänbelysning

Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Färgglad trädgårdsbelysning med smarta och intelligenta styrningsmöjligheter
- Uppladdningsbar via USB för mobil användning (kabel ingår, fulladdad på 6 timmar)
- Integrerad Powerbank

Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB-färgstyrning med ca 16 miljoner färger att välja mellan
- Dimbar
- Färgtemperatur: 3 000 K (Varmvit)
- Nätverksprotokoll: WiFi
- Kapslingsklass: IP44



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	5,00 W
Nominell märkspänning	5 V
Märkström	1000 mA
Nätfrekvens	50...60 Hz
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusfärg (angiven)	Warm White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Nominell Ljusflöde	270 lm
Ljusflöde	270 lm
Ljusutbyte	80 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Flimmervärde (Pst LM)	≤1 %
Stroboskopisk effekt (SVM)	≤0.4

Ljustekniska data

Spridningsvinkel	360 °
Uppstartstid	< 0.5 s

MÅTT & VIKT

produktvikt	701,00 g
Längd	120.00 mm
Bredd	120.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	120.00 mm
Höjd	203.00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	203.00 mm

Livslängd

Antal tändcykler	12500
------------------	-------

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	Dark gray
Färg på armaturhus	Dark gray
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Lämplig användningsområde	Table
---------------------------	-------

EGENSKAPER

Dimmable	Yes
LED-modul, utbytbart	Not replaceable



CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / UKCA
Skyddsklass	III
Skyddstyp	IP44

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction SMART TABLEFRAME
	Declarations of conformity EC_SMART OUTD WIFI TABLEFRAME USB RGBW

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075564466	Kapsel 1	127 mm x 127 mm x 211 mm	911.00 g	3.40 dm ³
4058075564473	Transportförpackning 4	270 mm x 270 mm x 240 mm	4049.00 g	17.50 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.