

PRODUKTDATABLAD

Sun@Home Workspace Ceiling Suspended

Sun@Home Workspace Ceiling Suspended | Kontor belysning med Human Centric Lighting teknologi



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Fremmer koncentration og ydeevne
- Forbedrer det generelle aktivitets- og energiniveau
- Forbedrer søvnrytmen og søvnintensiteten
- Forbedrer den visuelle opfattelse
- Gør det muligt at forbedre luftkvaliteten ved at bekæmpe bakterier og dårlig luft
- Homogen lysfordeling
- Hurtig og nem installation
- Metalhus i høj kvalitet
- Sekundær lyskilde på toppen til indirekte lys

Produktegenskaber

- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2200...5000 K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar



- Innovative fuldspektrede LED'er med CRI95 der ligner sollyset
- LED'er med reduceret blå lys der ligner sollyset
- Innovativt armatur "coating-technology" der bekæmper bakterier og dårligt luft i hjemmet
- Automatisk biorytme funktion

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	50,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	230,000 mA
Startstrøm	19.2 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	69
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	69
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	4200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	4400 lm
Belysningseffektivitet	82 lm/W
Farvetemperatur	2200...5000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K
Farvetemperaturer	Tunable White
Farvegengivelsesindex	> 95
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Lysstyrke	1670 cd
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0,4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	75 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1206,00 mm
Bredde	75,40 mm
Højde	62,80 mm
Produktvægt	2420,00 g



SUNATHOME WORKSPACE CLG
SUSP TW WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Suspended
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	36000 h
Antal tænd/sluk	50000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---






Antal lyskilder

empty

UDSTYR/TILBEHØR

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	User Instruction	SUNATHOME WORKSPACE CLG SUSP TW WT
	User Instruction	SUNATHOME WORKSPACE CLG SUSP TW WT
	Legal information	Legal insert SUNATHOME WORKSPACE
	Declarations of conformity	SUNATHOME WORKSPACE
	Declarations Of Conformity UKCA	SUNATHOME WORKSPACE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854109621	Folding box 1	114 mm x 1,318 mm x 129 mm	2820.00 g	19.38 dm ³
4099854109638	Shipping box 4	1,362 mm x 237 mm x 215 mm	12504.00 g	69.40 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.