



HP CLEAN

Biologisk nedbrytbart
rengjøringsmiddel

- Til rengjøring og avfetting på både harde og myke overflater
- Vannbasert og effektiv på all organisk smuts
- Ingen ubehagelig duft
- Klar til bruk, hurtigvirkende og kraftig (HP = High Power)
- Godt egnet til fugeglatting på porøse overflater



EGENSKAPER

HP CLEAN er en universal, kraftig og effektiv rengjøringsmiddel og avfetter med mild duft som erstatter mange forskjellige spesialvaskemidler og sikkert fjerner ubehagelig lukt og naturlig forurensning (organisk smuss). Den er basisk/alkalisk (og dermed syrefri), biologisk nedbrytbar og tilfredsstillende HACCP-normen*, noe som derfor gjør den trygg i bruk for mennesker, dyr og miljø. Dette gjør HP CLEAN meget godt egnet til bruk i kjøkken, ved dyrehold og næringsmiddelproduksjon. Avhengig av type overflate som skal rengjøres, kan den brukes både i konsentrert form eller utblandet med vann.

BRUKSOMRÅDER

HP CLEAN er ideell for innvendig og utvendig rengjøring, luktfjerning, avfetting og fugeglattning. Flekkfjerning av f.eks. olje, fett, sot, skokrem og nikotin. Rengjøring av materialer av harde treslag (f.eks. eik, ask, bøk etc.), plast, tekstil og både behandlet og ubehandlet materiale som på biler, båter, campingvogner, motorsykler, sykler, gressklippere, hus/hytter, kjøkken, bad, terrasser, plattinger, gjerder og portstolper, samt utemøbler, markiser, tepper, telt, kalesjer, bilseter m.m. I tillegg naturstein; vegger, peiser/ovner, terskler/trinn av granitt, marmor, skifer, hvit kalkstein, mur m.m. og gulv; industrigulv, gulvbelegg, epoxygulv, betonggulv, keramikkgulv, garasjeggulv, gulv i husdyrsbur m.m. HP CLEAN kan brukes til avfetting før fuging, liming, lakkering eller maling/beising (også matte ned gammel maling før påføring av ny maling/beis), samt at den også fungerer utmerket som fugeglattmiddel. Da HP CLEAN tilfredsstillende HACCP-normen* er den også trygg å bruke ved dyrehold, for generell rengjøring og for fjerning av ubehagelig lukt (hundebur, fuglebun, stall, fjøs, etc.), samt i næringsmiddelproduksjon som f.eks. slakterier, staller, låver, svine- og kyllingfarmer, fiskemottak, eggproduksjon, etc.

*** HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points og tar for seg systematisk preventiv sikkerhet i hele produksjonskjeden av næringsmidler med tanke på fysiske, kjemiske og biologiske risikomomenter. Du finner mer informasjon om HACCP på www.nofima.no**

TEKNISK INFORMASJON

Lukt: Frisk

Farge: Grønn

Fase ved 20 °C: Flytende

pH: 9,1

Vannoppløselighet: Ja, og biologisk nedbrytbar

Oppbevaring og holdbarhet: Kjølig og tørt

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr.	NOBB-nr.
1 l sprayflaske	T483084	1804262	9511453	41960452
5 l kanne	T483094	1804263	9511454	41960463
25 l kanne	T483074	1804508	9511495	46314414
210 l fat*	T483064	1817989	9511316	56723062

*Skaffevare



1 l

5 l

25 l

210 l



5 liters kanne med innfelt hulletut.

DOKUMENTASJON

A20 sjekklister, HACCP, Listet i Svanens husproduktportal
Dokumentasjonen er tilgjengelig på www.tec7.no

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.

BRUKSANVISNING

1. HP CLEAN kan brukes i konsentrert form på de fleste materialer. Ved husvask, gulvask (parkett og lignende), utvendig bilvask, samt andre lakkerte og glossy overflater anbefales det å tynne ut HP CLEAN med ca. 50 % vann for å unngå at overflaten mattes. Som husvask før maling eller beising kan HP CLEAN brukes i konsentrert form, for å matte ned gammel maling/beis. HP CLEAN kan påføres med høytrykkspyler eller slange, fra sprayflaske eller med svamp/klut.
2. Ved bruk av konsentrert HP CLEAN fra sprayflasken, påføres HP CLEAN nedenfra og opp, rett på smusset. Vask så av med en klut, svamp eller børste, før såperestene skylles av med rikelige mengder vann. Tilpass hardheten på børsten til overflaten som skal rengjøres. En hard børste kan skade maling og sette riper i plast.
3. Ved rengjøring av hardsittende flekker kan du la HP CLEAN virke i opptil 5 minutter (pass på at overflaten holdes fuktig og ikke fordamper) før skrubbing og skylling. Gjenta prosessen om nødvendig.
4. Ved rengjøring av glass/vinduer er det viktig å skylle glasset godt med vann både før såpen påføres, samt etter vask. Glass har mange små porer, og hvis disse porene fylles med såpe som tørker inn i porene vil det dannes et gråskjær i glasset i etterkant. Ved å skylle godt på forhånd, fylles porene med vann i stedet, uten fare for at det blir liggende igjen såperester.
5. Hvis du er usikker på om materialet som skal rengjøres er sensitiv eller fargefast, anbefales det å teste på lite synlig sted først. Unngå å vaske i direkte sollys, da dette kan etterlate skjolder og flekker fra inntørkede såperester.



PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.