

HØJTRYKSSLANGE, 9 M MED QUICK CONNECT

9 m reserve højtryksslange til højtryksrensere K 2 - K 7 (fabrikationsår 2009 eller senere), hvor slangen er tilsluttet ved hjælp af Quick Connect. Tåler op til 180 bar og 60°C.



Ordrenr.

2.641-721.0

Tekniske Data

EAN-kode		4039784361232
Temperatur	°C	max. 60
Maksimalt tryk	bar	180
Længde	m	9
Vægt	kg	0,8
Vægt inkl. emballage	kg	1
Mål (L × B × H)	mm	245 × 245 × 65



Erstatningsslange 9 m

- Hurtig skift af slange

Quick Connect adapter

- Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.

Quick Connect system

- Til nem rengøring

KOMPATIBLE MASKINER

- K 2 Batteri
- K 7 Smart Control
- K 5 Compact
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home Flex Wood

- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 horizontal
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 2 Universal
- K 2 Power Control

- K 2 Power Control Home*EU
- K Mini
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Classic Car
- G 7.180

**TILBEHØR TIL HØJTRYKSSLANGE, 9 M MED QUICK CONNECT
2.641-721.0**

		Ordrenr.	Beskrivelse	
DIVERSE				
Adapter Anti-Twist	1	2.644-257.0	Anti-twist adapteren eliminerer snoninger på højtryksslange - for garanteret snoningsfrit arbejde. Til alle højtryksslanger med Quick Connect adapter på sprøjtepistolen.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør Rengøringsmiddel.