

PRODUKTDATABLAD

Orbis Tube Frost Glass 60CM Click CCT DIM IP44 Black

Orbis Tube Frost Glass | Spejl-/vægarmatur med to justérbare farvetemperaturer og dæmpningsfunktion



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Badeværelser (IP44)

Produktfordele

- Nem at installere og anvende
- Skift mellem varm og kold hvid
- Lang levetid

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Levetid: op til 30.000 timer
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid) eller 4.000 (neutral hvid)
- Diffuser i mat glas
- Trinløs dæmpning via touchpanel
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Diffusor i polykarbonat (PC).



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	12,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	94,000 mA
Startstrøm	0.039 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	200 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	61
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	51
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	82
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 150 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver


Fotometriske data

Lumen	1100 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1350 lm
Belysningseffektivitet	91 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	600,00 mm
Bredde	70,00 mm
Højde	54,00 mm

Produktvægt	480,00 g
-------------	----------



ORBIS TUBE
60CMCLICKCCTDIMIP44

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene/Polycarbonat (PC)/Aluminium
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud





UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	
	Juridiske oplysninger	Legal insert Residential luminaires
	Overensstemmelseserklæringer	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854279478	Folding box 1	97 mm x 622 mm x 83 mm	602.00 g	5.01 dm ³
4099854279485	Shipping box 4	640 mm x 212 mm x 191 mm	2949.00 g	25.91 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.