



EK NICE

Ek Nice är en 3-stav med måttliga färgvariationer. Får innehålla mindre kvistar.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	153N19EK09KW240	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
EAN-kod	7393969027946	Design	3-stav	Minsta medeldensitet kg/m ³		>500 kg/m ³
Ytbehandling	Mattlack	Sortering	Variation	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Mått	200 x 2423 mm	Golvtyp	Kährs Original	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Vikt per förpackning	23 kg	Kollektion	European Naturals Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m ² per paket	2,9 m ²	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm ²	EN1533	NPD
m ² per pall	130,1 m ²	Naturlig/Infärgad	Naturlig	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Paketinfo	Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.	Brinellvärde	3,7	Värmeledningsmotstånd		.11 (m2K/W)
DETALJERAD BESKRIVNING		Fog	Woodloc® 5S	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.		Golvvärme	Ja	CARB2		Compliant
FÄRGFÖRÄNDRING		Garanti	30 år	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
Får en gulare ljusbrun färg.		Ytmaterial	Ädelträ			
		Ytskikt	3,5 mm			
		Stomme	Fur-/granlameller			
		Tjocklek	15 mm			
		Läggningmetod	Flytande, Nedlimning			

CERTIFIKAT



OBS: Prover på detta sortiment finns endast hos ett begränsat urval av våra återförsäljare.

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktensliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.