



Kiilto Clean Klinkerrent



Surt rengöringsmedel för nyuppsatta keramiska plattor samt för borttagning av fogfilm och andra fogbruksrester från glaserade ytor.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kiilto Clean Klinkerrent är ett effektivt rengöringsmedel för borttagning av fogfilm och andra fogbruksrester från nyuppsatta keramiska plattor och stenytor som tål sura medel. Även lämpligt för upplösning av rost- och kalkavlagringar från keramiska plattor och sanitetsporslin. Kiilto Clean Klinkerrent är frätande. Får inte användas på marmor eller kalksten.

BRUKSANVISNING

Fukta alltid ytan som ska rengöras före applicering av Kiilto Clean Klinkerrent. Normal användning: Kiilto Clean Klinkerrent späds ut med 25–50 ml till 5 liter ljummet vatten. Använd en plasthink. Applicera på ytan och låt verka 10–20 min, skölj sedan med mycket vatten. Bearbeta med borste eller svamp för att förbättra och påskynda rengöringsresultatet. På ingrodda rost- eller kalkavlagringar kan Kiilto Clean Klinkerrent användas utspädd.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har nogt läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

pH	Outspädd ca 1
DENSITET/SPECIFIK VIKT	1,0 kg/l
TYP/BINDEMEDEL	Oxalsyra och syntetiska tensider
FÖRPACKNINGSGRÖRLEKAR	0,5 l plastflaska
FÖRVARING	Förvaras över +1 °C, i tätt tillsluten originalförpackning, max. 3 år. Skakas om ordentligt före användning.