

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI CLASSIC G95 100 14W Multicolor E27

SMART+ WIFI Globe Multicolor | SMART+ KLASSISK GLOBE LYSKILDER MED WIFI TEKNOLOGI



### Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørs brug udelukkende i

### Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

### Produktegenskaber

- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 9.0 eller senere)
- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Levetid: op til 15.000 timer




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	14 W
Wattforbrug	14.00 W
Nominal spænding	220 V
Nominal strømstyrke	118 mA
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	< 0,50
Tilsvarende lampe effekt	100 W

## Fotometriske data

Farvetemperaturer	RGBW
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.70
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominal lysstrøm	1521 lm
Lumen	1521 lm
Belysnings effektivitet	108 lm/W
Justérbar farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvegengivelsesindex	80
Flimmerværdi (Pst LM)	1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.9



## Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	200 °
Opstarttid	< 0.5 s
Opvarmningstid (60 %)	< 0.50 s



## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Produktvægt	90,00 g
Diameter	95,00 mm
Maksimum diameter	142 mm
Længde	142.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	95.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	95.00 mm
Udvendig kolbe [PICOS]	G95

## Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid	20000 h
Lumenvedligeholdelse ved endt le	0.70

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

## EVNER

Dæmpbar	Yes
Kompatibel smart home-teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Energiklasse	F 1)
Energiforbrug	14.00 kWh/1000h
Standarder	CE




1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

## Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
----------------------	-----

Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E27
Netværkslyskilde (CLS)	yes
Lyskilde der kan farvejusteres	yes
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	No
Antireflekskærm	No
Lignende farvetemperatur	RANGE
Standby-strøm	0.50
Strømförbrug i netværksstandby tilstand	0.50
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Kromacitetsfaktor x	0.464
Kromacitetsfaktor y	0.419
R9 farvegengivelsesindex	0.00
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0,90
Forskydningsfaktor	0.50
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	No
EPREL ID	528233
Modelnummer	AC33946,AC33946

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations of conformity
	Installation guide
	Installation guide

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075609617	Folding box 1	111 mm x 114 mm x 169 mm	165.00 g	2.14 dm <sup>3</sup>



Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075609624	Shipping box 4	243 mm x 238 mm x 185 mm	820.00 g	10.70 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

