

SKÖTSELRÅD UV-OLJADE TRÄGOLV FÖR BOSTÄDER

Utgivna av Golvbranschen, GBR

ALLMÄNNA RÅD

Stoppa smutsen redan i entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Skydda trägolvet mot alla former av vatten, torka upp eventuellt spill omedelbart. Möbler skall vara försedda med möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att undvika repor och märken från möbelben. Tassarna ska hållas rena.

RÄTT TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa fuktigheten. På sommaren sväller det och på vintern krymper det (brädorna skålar sig). När träet krymper, syns detta som springor mellan bräderna. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet skall rumstemperaturen hållas inom **15-25°C** och den relativ fuktigheten mellan **30-60 %**. Vissa träslag som bok och lönn kan vara känsligare för klimatvariationer än andra. Tänk på att golvvärme torkar ut trägolvet mer än t ex element. Vid golvvärme får golvet ytemperatur aldrig överstiga **27°C**. Relativ luftfuktighet i inomhusluften ökar då människor vistas i rummet och utför vardaglig aktivitet såsom matlagning, duschning etc. Gröna växter och t ex akvarium ger dessutom ett fuktillskott till luften. RF kan också höjas med hjälp av luftfuktare.

STÄDNING

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom smulor, grus etc. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fuktutorkning med hårt urvriden skurduk/mopp utförs vid behov. I vattnet tillsätts med fördel ett allrengöringsmedel (max pH 8,5). Tänk på att smuts framträder tydligare på ljusa träslag. **Använd sparsamt med vatten och rengöringsmedel vid städning av trägolv.**

UNDERHÅLL

Ett UV-oljat golv ska med jämna mellanrum underhållas, följ golvleverantörens anvisning. I utrymmen med hårt slitage t.ex. hall, kök och utrymmen som beträds med ytterskor, ska golvet under de 3 första åren behandlas 2 gånger. Därefter ska dessa utrymmen behandlas var 3 till var 5 år. I andra utrymmen utförs underhållet vid behov. Frekvensen är mycket individuell beroende av lokalens användning.

OM FLÄCKBORTTAGNING

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i golvet, eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. Ett trägolv skadas av för mycket vatten, rengöringsmedel som är starkt surt (lägre än pH 6) eller starkt alkaliskt (högre än pH 8,5) och starka lösningsmedel.

FLÄCKBORTTAGNING

| Fläck av: | Avlägsnas med: |
|--|--|
| Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och in-torkade rester av choklad eller fett. | Lacknafta eller annat av leverantören rekommenderad produkt. |
| Färgkriter, läppstift, tusch. | Lacknafta eller annat av leverantören rekommenderad produkt. |
| Stearin, tuggummi. | Kylspraya eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt. |
| Blod | Kallt vatten |

Viktigt!

Organiskt material såsom trasor, papper, ron-deller etc. som varit i kontakt med oxiderande olja skall alltid direkt efter användning läggas i vatten p.g.a. självantändningsrisken.

Fäst den här skötselansvisningen på insidan av städskåpet.