

PRODUKTDATABLAD

LED Sensor Batten 600mm 8W 3000K

LED Sensor Batten | Slim LED Batten luminaire with integrated Sensor for on/off switching



Användningsområden

- Kontor
- Belysning under skåp
- Kök

Produktfördelar

- Attraktiv och funktionell design för kontorsapplikationer
- Beröringsfri omkoppling tack vare integrerad sensor

Produktegenskaper

- Integrerad rörelsedetektor



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	8,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	64,000 mA
Startström tid T_{h50}	420 μ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	17
Max antal armaturer per säkring C16 A	28
Effektfaktor λ	> 0,5
Skyddsklass	II
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	800 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	900 lm
Ljusutbyte	100 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljuskvalitet (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 5 sdc
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	180 °

MÅTT & VIKT

Längd	573.00 mm
Bredd	28.00 mm
Höjd	36.00 mm
produktvikt	118,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Plastic
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Cable, 3-pole
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Antal tändcykler	100000

SENSOR

Sensortyp	Rörelse
-----------	---------

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringskruvar och pluggar ingår

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



NEDLADDNINGSBARA FILER



Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075762138	Kapsel 1	40 mm x 70 mm x 614 mm	201.00 g	1.72 dm ³
4058075762145	Transportförpackning 8	608 mm x 180 mm x 167 mm	2055.00 g	18.28 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

