

PRODUKTDATABLAD

LED SPOT GU10 6x2.6W 2700

LED SPOT GU10 | Takarmaturer med flexibla GU10-spotlights



Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Korridorer, entréhallar, trapphus, vardagsrum, källare
- Kök, arbetsytor
- Ytmontering för tak och vägg

Produktfördelar

- Energibesparingar på upp till 90 % jämfört med halogenspotlights
- Tidlös design
- Stor flexibilitet tack vare utbytbara LED-ljuskällor
- Enkel montering

Produktegenskaper

- Armaturfamiljen finns i fem versioner med upp till 6 spothuvuden
- Hölje i borstad nickel
- Justerbart armaturhuvud



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	15,60 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	150,000 mA
IP Inkopplingsström	18 A
Max antal armaturer per säkring B16 A	8
Max antal armaturer per säkring C10 A	8
Max antal armaturer per säkring C16 A	14
Effektfaktor λ	> 0,4
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	1380 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1380 lm
Ljusutbyte	88 lm/W
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdcM
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG1
Spridningsvinkel	36 °

MÅTT & VIKT

Längd	1198.00 mm
Bredd	90.00 mm
Höjd	188.00 mm
produktvikt	1300,00 g

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Silver
Färg på armaturhus	Silver
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Glass
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Skruvplint
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling / Wall
Applikationsområde	IndoorIndoor
Justerbar	Ja
Med ljuskälla	Ja
Socketbeteckning	G10

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tändcykler	15000

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Maximal lampeffekt: 50 W
--------------------	--------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Utrustad med OSRAM LED-LJUSKÄLLA EAN 4058075233263
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER



NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



User instruction



User instruction



Declarations of conformity



Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075540606	Kapsel 1	175 mm x 130 mm x 440 mm	1470.00 g	10.01 dm ³
4058075540613	Transportförpackning 4	450 mm x 280 mm x 380 mm	6532.00 g	47.88 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.