

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI DECOR TWIST TABLE BLACK

Smart+ Twist | Smart+ Decor design luminaires with WiFi technology



---

### Användningsområden

- Vardagsrum
- Kontor

---

### Produktfördelar

- Elegant design
- Dubbelriktad ljusfördelning för belysning och accentuering av hyllor

---

### Produktegenskaper

- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dekorativ armatur
- Armaturhus material: metall



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	12,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	74,000 mA
IP Inkopplingsström	0.593 A
Startström tid $T_{h50}$	1800 $\mu$ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	145
Effektfaktor $\lambda$	$\geq 0,7$
Skyddsklass	II

## Fotometriska data

Ljusflöde	450 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	840 lm
Ljusutbyte	37 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Ljutfärg (angiven)	Tunable White
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdc
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0

## MÅTT &amp; VIKT

Längd	150.00 mm
Bredd	150.00 mm
Höjd	392.00 mm
produktvikt	1070,00 g
Kabellängd	1800 mm



## MATERIAL &amp; FÄRGER

Produktfärg	Black
Färg på armaturhus	Black
Material i kroppen	Steel
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

## APPLIKATION &amp; MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Standing
Applikationsområde	IndoorIndoor
Justerbar	Nej
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

## Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	15000

## CERTIFIKAT &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Bollsäker	Nej

## YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

## NEDLADDNINGSBARA FILER



## NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction



Declarations of conformity



Installation guide

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075757547	Kapsel 1	172 mm x 172 mm x 433 mm	1505.00 g	12.81 dm <sup>3</sup>
4058075757554	Transportförpackning 4	365 mm x 365 mm x 460 mm	6564.00 g	61.28 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.