

Skjutbar överläggsdörr**

Skyve overleggsdør**

Innerdörr

Innerdør




Höjd, bredd, djup
Høyde, bredde, dybde

Design och modern, dörrar som optimerar din Plats. För din bekvämlighet är de utrustade med en mycket enkel att installera och justerbar skena, med 2 stötdämpare standard för en smidig stängning. Rälsskyddet matchar dörren**.

Design og moderne, dører som optimaliserer din rom. For din komfort er de utstyrt med en veldig enkel å installere og justerbar skinne, med 2 støtdempere standard for en jevn lukking. Skinnedekselet matcher døren**.

System
PATENTED
PATENTERT
system



MED STÖTDÄMPARE
MED STØTDEMPER

Enkel att montera med OPTIRAIL-kit

- Klar att installera: dörr + skena med 2 stötdämpare standard + clip-on MDF-skenlock för att matcha dörren
- Enkel och mycket snabb fastsättning av skenan, 3 veggskruvar
- Vändbar höger eller vänster
- 3D -justering av skenan och skenskyddet för exakt justering (vägg, golv).

Enkel å montere med OPTIRAIL-sett

- Klar til installasjon: dør + skinne med 2 støtdempere standard + klips MDF skinne deksel for å passe døren
- Enkel og veldig rask feste av skinnen, 3 veggskruer
- Reversibel høyre eller venstre
- 3D -justering av skinne og skinnedeksel for presis justering (vegg, gulv).

Egenskaper

- Höjd 2040 mm x tjocklek 40 mm (alveolär dörr)
- Aluminiumskenellängd 1860 mm
- 2 stötdämpare (öppning och stängning).

Garanti

- 2 år för dörrarna och 5 år för järnväg.

Kjennetegn

- Høyde 2040 mm x tykkelse 40 mm (alveolær dør)
- Skinnelengde i aluminium 1860 mm
- 2 støtdempere (åpning og lukking).

Garanti

- 2 år for dørene og 5 år for jernbane.



* Klart hårdat glas.

** Beskrivning avseende montering av dörren med «OPTIRAIL»

* Klart herdet glass.

** Instruksjon for montering av dør med «OPTIRAIL»-skinnen»

RÄLSSKYDD INGÅR
SKYVEDØRSBESLAG INKLUDERT



PEFC Certifierad

Denna produkt är från uthålligt brukade skogar och kontrollerade ursprung.

www.pefc.se



PEFC Sertifisert

Dette produktet er fra bærekraftig skogbruk og kontrollerte kilder

www.pefc.no



Dörr redo att måla
Dør klar til maling

längd / lengde : 930 mm
höjd / høyde : 16 kg

DISE1554

