

Isola Radon Tätningsmassa

Färdigblandad självutjämnande membran för tätning av genomföringar i golv



Produktbeskrivning

Färdigblandad självutjämnande membran för tätning av genomföringar i golv.

Användning

Används tillsammans med Isola Radonspärr 400 och Radonmembran SBS.

Förseglar mot stål, aluminium, cement, trä, plast m.m.

Montering

Ta bort lösa partiklar, smuts, och fett före applicering.

Utförs med minimumtjocklek 5 mm. Som avstängningsband används Radon Flexiband/ Platon Fogband

Användningstemperatur: -10°C till 40°C.

Vid låga temperaturer eller torr luft kan härdning påskyndas genom att tillföra fukt.

Lagring

Långtidslagras vid max 25°C. Hållbarhet i ett år för öppnad dunk.

Isola Radon Tätningsmassa

Färdigblandad självutjämnande membran för tätning av genomföringar i golv

Tillbehör

Isola Radon Flexiband

Platon Fogband

Produktdata

Färdigblandad självutjämnande membran.

Material: Heteropolymer

Färg: vit

Emballage: Kanna 2,5l

Produktegenskaper

Egenskap	Metod	Enhet	Vägledande värde
Densitet	-	g/cm ³	1,48
Färg	-	-	vit
Hårdhet	DIN 53 505	Shore A	efter 1 dag: 26 efter 3 dagar: 38 efter 7 dagar: 41 efter 14 dagar: 44
Draghållfasthet	DIN 53 504, Nst. S3A	N/mm ²	2,2
Töjning vid max last		%	600
Dimensionsändring	DIN 52 451	volyms%	9
Köldflexibilitet		°C	
Rivstyrka	ASTM 624 Form B	N/mm ²	11
Härdning	DIN 50 014 / NK 23/50-2	mm	3 (första dygn)

Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se



isola[®]
Torra och sunda hus