

# PRODUKTDATABLAD:

## Swingcolor LOFTMALING

---

<u>Produktbeskrivelse:</u>	Swingcolor LOFTMALING er en PVA loftmaling med god dækkeevne, nem at påføre, stænker minimalt, giver en ensartet helmat overflade.
<u>Produktanvendelse:</u>	Indendørs på lofter til nye og tidligere malet lofter. Kan anvendes på overflader af fx puds, beton og grundet filt. Kan kun overmales med Swingcolor LOFTMALING.
<u>Forbehandling:</u>	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Rengør med grundrengøring, vask efter med rent vand. Sugende og let afsmittende overflader grundes med Swingcolor PUDSGRUNDER. Hvor der er risiko for gennemslag fra vandopløselig farvestoffer grundes med spærregrunder.
<u>Når du maler:</u>	Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Påføres 1-2 gange med pensel, eller rulle.

---

<u>Glans:</u>	Helmat ca. 3
<u>Toning:</u>	Anbefales ikke.
<u>Påføringstemperatur:</u>	Under påføring skal minimum temperatur være over 5°C og relativ luftfugtighed højst 80%
<u>Rækkeevne m<sup>2</sup> pr/liter:</u>	6-8.
<u>Tørretid:</u> v. 23°C, RF 60%	Støvtør ca. ½ time. Overmalbar ca. 4 timer. Gennemtør ca. 4 uger.
<u>Fortynding:</u>	Vand. På sugende bund kan 1. stryging fortyndes indtil max 10%
<u>Rengøring:</u>	Værktøj rengøres straks efter brug med vand og sæbe.
<u>Opbevaring:</u>	Køligt dog frostfrit.
<u>Miljø:</u>	Rester bortskaffes på miljørigtig og forsvarlig vis på kommunal modtagestation.