

PRODUKTDATABLAD

ORBIS PURE 400MM 24W 830

ORBIS® Pure | LED takarmaturer



Användningsområden

- Endast för inomhusbruk
- Dekorationsbelysning i hemmet
- Ytmontering för tak och vägg

Produktfördelar

- Mycket homogent ljus
- Snabb och enkel installation

Produktegenskaper

- Takarmatur med avancerad LED-teknik
- Cirkulär ljusbild



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	24,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	175 mA
IP Inkopplingsström	7.9 A
Max antal armaturer per säkring B16 A	24
Max antal armaturer per säkring C10 A	24
Max antal armaturer per säkring C16 A	38
Effektfaktor λ	> 0,5
Skyddsklass	I
Typ av drift	External LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	1800 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	2700 lm
Ljusutbyte	85 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljutfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Diameter	400 mm
Höjd	80.00 mm
produktvikt	610,00 g

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	vit
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)



Kvicksilvermängd	0.0 mg
------------------	--------

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+70 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tändcykler	12500

NÖDBELYSNING

Typ av nödljusdrift	Beredskapsdrift
Ljusflöde i bibehållet driftläge	-
Ljusflöde i nöddriftsläge	-

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
------------------------	--



User instruction

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075651913	Kapsel 1	94 mm x 429 mm x 429 mm	836.00 g	17.30 dm ³
4058075651920	Transportförpackning 5	482 mm x 447 mm x 459 mm	5129.00 g	98.89 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.