

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI DECOR TWIST PENDANT WHITE

Smart+ Twist | Smart+ Decor design luminaires with WiFi technology



Användningsområden

- Vardagsrum
- Kontor

Produktfördelar

- Elegant design
- Dubbelriktad ljusfördelning för belysning och accentuering av hyllor

Produktegenskaper

- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dekorativ armatur
- Armaturhus material: metall



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	24,50 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	132,000 mA
IP Inkopplingsström	0.593 A
Startström tid T _{h50}	1800 µs
Effektfaktor λ	≥0,7
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	1500 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	2100 lm
Ljusutbyte	61 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Ljutfärg (angiven)	Tunable White
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0

MÅTT & VIKT

Diameter	265,00 mm
Höjd	1500.00 mm
produktvikt	1900,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Steel
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

Livslängd



Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	15000

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075757448	Kapsel 1	176 mm x 252 mm x 333 mm	2082.00 g	14.77 dm ³
4058075757455	Transportförpackning 4	527 mm x 373 mm x 358 mm	9193.00 g	70.37 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.