

# R18SDS-0

## Features

- Pneumatisk slagmekanism ger en slagenergi på 1.3J - perfekt för att borra hål i sten och betong
- SDS+ chuck för snabbt och smidigt byte av tillbehör
- Kraftfull 18V motor för maximal prestanda
- 4 olika funktioner: hammarborring, mejsling, borring utan slag och rotationsstopp för maximal mångsidighet
- Mejselfunktion - idealisk för borttagning av kakel och klingers
- Borring utan slag - idealisk för borring i trä och metall
- Variabel hastighet samt versibel gång för maximal kontroll
- LED arbetsljus för maximal synlighet
- GripZone™ gummibeläggning för ökad komfort och ett bättre grepp



**SPECIFICATION (1)**

**R18SDS-0**

Ljudtrycksnivå (dB(A))	85.2
Sound pressure level uncertainty [dB[A]]	3
Ljudeffektnivå (dB(A))	96.2
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s <sup>2</sup> )	14.1
Felmarginal på vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0-1,300
Max. vridmoment (Nm)	15
Volt (V)	18
Chuck	Nyckellös
Slagtal (slag/min)	0-5,000
Levereras i	-
Laddare medföljer	-
Antal medföljande batterier	0
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s <sup>2</sup> )	11.7
Namn: Kategori	Borr-skruvdragare
Vikt med batteri (kg)	2.08
Max. borrar stål (mm)	13
Max. borrar trä (mm)	16
Max. borrar murverk (mm)	16