

Glyngøre Classic

WPC hegn - Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Glyngøre Classic er et miljøvenligt produkt i WPC (Wood Polymer Composite) til udvendige hegn.

Plankerne indeholder


- / 30 % HDPE (plastik)
- / 55 % træfibre
- / 15 % tilsætningsstoffer

Stolpeafstand

Maksimal afstand mellem stolper er 1813 mm.

Dette gælder ved almindeligt anvendelse som hegn. Profilerne er dimensioneret til at modstå vindtryk. Hegnet må ikke belastes yderligere.

Tværsnit



Tekniske data

Egenskaber	Værdier	Testmetode
Dimension	Længde 1800 mm Bredde 160 mm Tykkelse 16 mm	
Densitet	1,87 kg/m	ASTM D7031-11
Tolerance	Længde -3 / + 5 mm Bredde ± 1 mm Tykkelse ± 1 mm	
Vandabsorption	0,60 %	GB/T24508-2009
Varmeledningsevne	0,2 W/(m*k) ved 20°C	GB/T24508-2009
Varmekapacitet	2200 J/(kg*k) ved 20°C	GB/T10294-2008

Bemærk

WPC brædderne påvirkes af klimaet, og dette kan medføre at brædderne buer og/eller bræddernes dimension ændres.

