



Beckers Snickerispackel är ett vattenburet, latex-baserat spackel för användning på snickerier och möbler inomhus. Snickerispackel är avsett för i-, på- och bredspackling. Huvudsakligen används det på träsnickerier samt även på grundmålade ståldörrar. Snickerispackel har obetydlig lukt vid spackling och under torkning. Torkar snabbt. Bär upp grund- och täckfärg bra. Har en utmärkt vidhäftning till det flesta material.

GÖR SÅ HÄR

FÖRBEHANDLING Underlaget skall vara rent och torrt. Tidigare målade ytor skall rengöras med Målar-tvätt. Sugande underlag och trärena ytor grundmålas med Snickerislip alt. Grepp Grundfärg före spackling.

ÖVERMÅLNING Snickerispackel kan övermålas med latex- eller alkydfärger.

VIKTIGT

OBS! Spackla ej på ytor som har lägre temperatur än +5°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU SPACKLAT KLART

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstation.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	sampolymerdispersion
SPÅDNING	vatten
VERKTYG	japanspackel, stålspackel etc.
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	Övermålningsbar efter ca 1 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	torktid ca 1 tim.
KULÖR	vit

FÖRVARAS FROSTFRITT