

TIMBERMAN GULVSÆBE

til vinyl- og korkvinylgulve

PRODUKTBEKRIVELSE

Timberman Gulvsæbe benyttes på vinyl- og korkvinylgulve. Udviklet til dig, der lægger stor vægt på resultatet, men samtidig godt vil have gulvvasken overstået i en fart. Sæben fjerner effektivt skidt og snavs og gør overfladen stærkere og mere modstandsdygtig overfor spildte væsker. Da sæben ikke opbygger et sæbelag, er den perfekt til overflader, hvor hyppig vask er nødvendigt, f.eks. køkkengulve.

ANVENDELSE

- 1) Til daglig rengøring blandes 125 ml Gulvsæbe med 5 l varmt vand.
- 2) Vask gulvet i gulvlægningens længderetning. Det anbefales at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at vride kluden op i, mens den anden rummer rent sæbevand.
- 3) Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vask.

VEDLIGEHOLD

- Vi anbefaler at pleje gulvet med Timberman Gulvpleje 2 gange årligt. Denne udjævner små ridser og beskytter overfladen mod slitage.
- Ved vask af særligt snavsede gulve og genstridige pletter anbefales det at vaske med Timberman Gulvrens først blandingforhold 1:40 og herefter med Timberman Gulvsæbe.



Læs produktvejledningen inden brug og foretag altid prøvestrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed. Sikkerhedsdatablad kan downloades på timberman.dk

TEKNISK DATA

Deklaration: 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer og kationiske overfladeaktive stoffer EDTA og salte heraf. **Indeholder:** 1,2-benzinsothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion. **Påføringsstemperatur:** 15-30 °C. **Rækkevidde:** 400 m²/l. **Tørretid:** Ca. 1-2 timer ved 20 °C. **Opbevaring:** Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit. **Bortskaffelse:** Produktrester afleveres til kommunal modtagestation for kemikalieaffald. **Blandingsforhold:** 125 ml til 5 l vand. Flasken indeholder 1 liter.