

## PH ZPRO Plintjärn

Plintjärn PH används till att förankra stolpar och regler i betongfundament. Dessa används primärt för ingjutning i betong, men har även en halvrundad botten som möjliggör eftermontage vid redan gjutet betongfundament.

PPH350, PH450Z, PH600Z är tillverkade av 5 mm stål och är behandlade med den unika ZPRO ytbehandlingen.

PH350Z och PH450Z har 2 st. Ø11 mm hål  
PH600Z har 3 st. Ø11 mm hål.

PH1000G är tillverkat av 6 mm stål och har efterbehandlats med traditionell varmförzinkning och har 4 st. Ø11 mm hål.

**För icke-bärande konstruktioner.**

## Egenskaber

### Material

- Stålkvalitet:  
Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025  
Förzinkat stål S250GD - ZPRO
- Korrosionsskydd:  
Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 till ett zinksikt på 55 µm  
**ZPRO** coating – motsvarande en zinktjocklek på cirka 55 µm

### Fördelar

## Användning

### Monteras på

### Användningsområden

- För fastsättning av stolpar i underliggande betongunderlag



PH  
ZPRO Plintjärn

## Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]					Hål	
	A	B	C	D	t	Ø6	Ø11
PH350Z	350	30	25	140	5	1	3
PH450Z	450	40	31	185	5	1	3
PH600Z	600	40	31	185	5	1	3
PH1000G	1000	40	35	185	6	1	4

PH  
**ZPRO Plintjärn**

## Montering

Fastsättning

