

# Produktblad nr. 12827.00

2022.05

---



## ADORA® Opus Plus blandearmatur til håndvask

Krom

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand  
Montering: På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger  
Udløb: Fast udløbstud med luftindblander  
Støjgruppe: Gruppe 2  
Trykgruppe: 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er højst 50 kPa)  
Vandstrøm: 16 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk  
Indløbstemp.: Maks 80°C  
Drifts tryk: 1-6 bar  
Materiale: Messing  
Regulering: Vandstrøm, keramisk indsats  
Indikator: Kold: C Varm: H  
Testnorm: DS/EN817  
Godkendelse: Godkendt til drikkevand 04/00106  
Mærkning: ADORA® logo

Tilbehør: Bundventil med overløb, 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

Monteringshul: min. 35 – max. 45 mm. Bordpladetykkelse max. 30 mm

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriktionsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskaeder og skader efter tilkalkning.

