

# PRODUKTDATABLAD

## Linear LED Mobile Ring Tripod

LINEAR LED MOBILE RING | Mobile armaturer til ideel belysning af video emner, nem forbindelse med mobile enheder



---

### Anvendelsesområder

- Møde- og konferencelokaler
- Kontorer
- Opholdsrum
- Online møder
- Kun til indendørs brug

---

### Produktfordele

- Mange anvendelsesområder grundet en justérbar farvetemperatur
- Fleksibel spot montering på magnetisk skinne
- Justérbar højde

---

### Produktegenskaber

- ikke relevant
- Mobil forbindelse af enhed via Bluetooth



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	6,00 W
Nominel spænding	5 V
Nominel strømstyrke	1200 mA
Startstrøm	3 A
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Beskyttelsesklasse	III

## Fotometriske data

Lumen	265 lm
Belysnings effektivitet	48 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Udstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	ikke relevant

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	260 mm
Længde	635.00 mm
Bredde	635.00 mm
Højde	2220.00 mm
Produktvægt	950,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Black
Armaturhus farve	Black

Materiale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvinhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK02
Dimmable	No
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Alle overflader
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Monteringsdiameter	ikke relevant
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
-------------------------	---------

## SENSOR

Type sensor	ikke relevant
-------------	---------------

## NØDBELYSNING

Area of emergency application	ikke relevant
Wattage in maintained operation mode	ikke relevant
Wattage in emergency operation mode	ikke relevant
Nominal voltage of battery	ikke relevant
Battery life in emergency operation mode	ikke relevant
Battery charging time	ikke relevant



## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Fjernbetjening og batteri medfølger

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction UI MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB
	Declarations of conformity MOBILE CAMERA LIGHT RING

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075668515	Folding box 1	70 mm x 340 mm x 680 mm	1281.00 g	16.18 dm <sup>3</sup>
4058075668522	Shipping box 6	700 mm x 440 mm x 360 mm	9093.00 g	110.88 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.