

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Style Solar Oval Wall Sensor 6W 3000K

Endura Style solar WALL Sensor | Udendørs Endura Style Oval Wall Sensor



---

### Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Værksteder
- Bygningsfacader

---

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagsensor
- Materialer i høj kvalitet

---

### Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Fås i farvetemperatur: 3.000K og 4.000K
- Batteriopladning via solpanel



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Nominal wattforbrug | 6,00 W     |
| Nominal spænding    | 7,4 V      |
| Nominal strømstyrke | 750,000 mA |
| Beskyttelsesklasse  | III        |

## Fotometriske data

|   |                    |
|---|--------------------|
| Lumen                                       | 540 lm             |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter     | 550 lm             |
| Belysningseffektivitet                      | 90 lm/W            |
| Farvetemperatur                             | 3000 K             |
| Farvetemperaturer                           | Varm hvid          |
| Farvegengivelsesindex                       | ≥80                |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | -                  |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | -                  |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778    | RG0                |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 340,00 mm |
| Bredde      | 125,00 mm |
| Højde       | 60,00 mm  |
| Produktvægt | 1655,00 g |



## MATERIALER &amp; FARVER

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Produktfarve                          | Sort     |
| Armaturomhus farve                    | Sort     |
| Materiale                             | Aluminum |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C   |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |
|-----------------|--------|

## ANVENDELSE & MONTERING

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur    | -20...+40 °C        |
| Beskyttelsestype        | IP44                |
| Dæmpbar                 | No                  |
| Monteringstype          | Overflade           |
| Anvendelse              | Udendørs            |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |
| Med lyskilde            | Ja                  |

## Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tænd/sluk         | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSOR

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Type sensor                       | Bevægelse / dagslys |
| Sensors detekteringsvinkel        | 100 °               |
| Sensorstyret tændingstid          | 60 s                |
| Rækkevidde for bevægelsessensor   | 5...8 m             |
| Tidsindstilling for dagslyssensor | 0...10 lx           |

## BATTERY

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Batteritype                   | Lithium-ion |
| Battery size [GMS]            | ICR18650    |
| Antal medfølgende batterier   | 1           |
| Nominal spænding på batteriet | 7.4 V       |
| Nominal capacity of battery   | 2000 mAh    |
| Opladningstid for batteriet   | 6 h         |

## CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder                     | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej       |
| Boldsikker                     | Nej       |

## DOWNLOADS

## Documenter og certifikater



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075766228 | Folding box<br>1                | 80 mm x 360 mm x 140 mm               | 1752.00 g  | 4.03 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075766235 | Shipping box<br>4               | 380 mm x 180 mm x 310 mm              | 7428.00 g  | 21.20 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.