

PRODUKTDATABLAD

ORBIS FRAME CLICK SENSOR 335 24W

ORBIS CLICK SENSOR | Armaturer aktiveras genom sensorläge eller konventionell strömbrytare



Användningsområden

- Korridorer, entréer

Produktfördelar

- Snabb och enkel installation

Produktegenskaper

- Armaturer aktiveras genom sensorläge eller konventionell strömbrytare
- Driftläge ändras enkelt med tre klick på strömbrytaren
- Rörelsesensor (mikrovågs) med justerbara detekteringsparametrar



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	24,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,70
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljusflöde	1320 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	2900 lm
Ljusutbyte	55 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningsindex Ra	80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Diameter	335,00 mm
Höjd	75,00 mm
produktvikt	593,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
-------------	-------

Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Steel
Material i höljet	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...40 °C
Anslutningstyp	Push button terminal, 2-pole
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	15000

SENSOR

Sensortyp	Ljus / Rörelse
Sensorteknologi	Mikrovåg
Sensorstyrd omkopplingstid	5 s...30 min
Detekteringsområde av rörelsesensor	2...6 m
Detekteringströskel på dagsljussensor	2...50 lx

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER



User instruction

NEDLADDNINGSBARA FILER



Offerter



Declarations of conformity



Packaging insert

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075472792	Kapsel 1	362 mm x 82 mm x 367 mm	834.00 g	10.89 dm ³
4058075472808	Transportförpackning 5	432 mm x 377 mm x 390 mm	5150.00 g	63.52 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

